


SAINT-GOBAIN
GLASS

SGG CLIMAPLUS® ONE

*3 in 1: Comfort,
energiebesparing en
milieubehoud*



$U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
volgens EN 673 met Argonvulling 90%

SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

SGG CLIMAPLUS® ONE

sgg CLIMAPLUS® ONE is een isolerende hoogrendementsbeglazing met superieure prestaties op het vlak van thermische isolatie en zonnewarmtewering. Thermische isolatiewaarde $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$!

Omschrijving

sgg CLIMAPLUS ONE bestaat uit:

- een buitenruit in blank floatglas, sgg PLANILUX;
 - een spouw van 15 mm, gevuld met het thermisch isolerend en milieuvriendelijk edelgas argon;
 - een binnenruit in blank floatglas, aan de spouwzijde voorzien van een metaalcoating, onder vacuüm aangebracht door een kathodisch sputteringsprocédé, sgg PLANITHERM ONE.
- De twee glasbladen zijn geassembled door middel van een dubbele afdichtingsvoeg.

* U-waarde voor dezelfde samenstelling doch met een spouw van 12 mm = $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Toepassingen

Nieuwbouw en renovatie van energiezuinige woningen, appartementen, kantoren, ziekenhuizen, scholen sportcentra, openbare gebouwen...

Voordelen

sgg CLIMAPLUS ONE draagt bij tot het milieubehoud, het verminderen van het energieverbruik en verhoogt het comfort in de woning.

Milieu

- Minder verbruik van fossiele brandstoffen.

- Lagere uitstoot van schadelijke CO_2 .

Comfort

- Koude zone aan het raam zeer beperkt.
- Gelijkmatische verdeling van de warmte in de binnenruimte.
- Condens op de binnenruit zeer beperkt door de hogere temperatuur van het glasoppervlak.

Energiebesparingen

- Beperking van de stookkosten met behoud van een comfortabel binnenklimaat.
- Besparing op airconditioningskosten in warme periodes.

Architectuur

- Optimale architecturale vrijheid binnen de steeds strengere regelgevingen.
- Deze licht reflecterende neutrale beglazing garandeert een betere privacy.

Gamma

Aan de zeer goede thermisch isolerende eigenschappen van sgg CLIMAPLUS ONE kunnen verschillende complementaire functies worden toegevoegd:

Zelfreinigend

Minder en gemakkelijker te reinigen. Sterk verhoogde thermische isolerende beglazing veroorzaakt sporadisch dampvorming op de buitenruit. Dit kan in grote mate vermeden worden door de combinatie met sgg BIOCLEAR.

> sgg CLIMAPLUS ONE BIOCLEAR.

Akoestiek en veiligheid

Houdt lawaai buiten en voorkomt tevens verwondingen bij breuk.

> sgg CLIMAPLUS ONE SILENCE.

Veiligheid

Voorkomt verwondingen, doorvallen en werkt inbraakvertragend.

> sgg CLIMAPLUS ONE PROTECT.

Decoratief

Geeft uw beglazing een persoonlijk accent.

> sgg CLIMAPLUS ONE DESIGN.

Deze functies kunnen onderling gecombineerd worden. Gelieve ons te raadplegen voor meer informatie.

Fysische eigenschappen

sgg CLIMAPLUS ONE isoleert 3 maal beter dan het gewoon dubbel glas.

Waarden volgens de EN 410 en EN 673			
Buitenglasblad	sgg PLANILUX		sgg PLANITHERM ONE
Binnenglasblad	sgg PLANITHERM ONE		sgg PLANILUX
Coating	zijde 3		zijde 2
Samenstelling (mm)	4-15-4		6-15-4
Lichtfactoren			
TL	%	71	70
RL _{ext}	%	22	22
RL _{int}	%	22	22
UV-stralen Tuv	%	26	24
Energetische factoren			
TE	%	44	42
RE _{ext}	%	36	33
Zontoetredings factor g		0,50	0,46
U-waarde W/(m².K)		1,0*	1,0*

* U-waarde volgens EN673 met $\Delta T=15^\circ$ en argonvulling 90%. sgg CLIMAPLUS ONE beantwoordt aan de vereisten van de norm EN 1279 en is tevens CE gemarkeerd.

sgg BIOCLEAR, sgg CLIMAPLUS ONE, sgg CLIMAPLUS ONE BIOCLEAR, sgg CLIMAPLUS ONE DESIGN, sgg CLIMAPLUS ONE PROTECT, sgg CLIMAPLUS ONE SILENCE en sgg PLANITHERM ONE zijn gedeponeerde handelsmerken.

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX 07-09/00-00 - Onder voorbehoud van wijzigingen.



SAINT-GOBAIN GLASS NEDERLAND

Wageningselaan 42
3903 LA Veenendaal
Tel : 0318 - 531.311
Fax : 0318 - 531.305

glassinfo.nl@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville
RPR/RPM Namen
TVA BE 0402.733.607

Verdelers