

Drukvraste spouwisolatieplaten

HDP-Q11 standard – de voordelige universele hoogwaardige isolatieplaat



- lage thermische geleidbaarheid
- volvlakkige toepassing voor dak, muur en plafond
- 30% minder gewicht bij dezelfde drukbelastbaarheid
- gefabriceerd in's werelds meest innovatieve droogprocedé

Toepassing

Spouwisolatie achter gevelbekleding (groot formaat) in hout of gevelsteen. Ook zelfdragend sarkingdakisolatie.

Warmtegeleiding

$\lambda_g = 0,037 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, $\lambda_d = 0,038 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg·K)

Soortelijk gewicht

ca. 110 kg/m³

Productbenaming

houtvezel isolatieplaten

WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)20-TR7,5-WS2,0-MU5-AF100

Goedkeuring

DIBt Z-23.15-1417

Europese geharmoniseerde normen

EN - NBN - NEN - 13171

Formaten

Leveringsvorm	Homogene platen		
	recht	met lip	
Kantenprofiel			
Leverings- en berekeningsmaat [mm]	1250 x 600	1265 x 615	1815 x 615
Dekmaat [mm]	—	1250 x 600	1800 x 600
Dikte standaardartikel [mm]	40, 60, 80, 100, 120	140, 160, 180, 200, 220, 240	140, 180, 220