

Drukvaste universele isolatieplaten

HDP-Q11 protect – de uiterst belastbare houtvezel isolatieplaat voor platdak, spouw, estrikvloer, en zoldervloer



- universeel inzetbare isolatieplaat
- uiterst belastbaar
- gefabriceerd in's werlds meest innovatieve droogprocedé

Toepassing

Ideaal voor platte daken, plafonds van bovenste verdiepingen en onder estrikvloeren: sarkingdakisolatie, spouwisolatie achter gevelbekleding (drukvast: dus ook zonder dragend latwerk).

Warmtegeleiding

$\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m·K)}$

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg·K)

Soortelijk gewicht

ca. 140 kg/m³

Productbenaming

houtvezel isolatieplaten

WF-EN 13171-T3-CS(10/Y)70-TR7,5-WS1,0-MU5-AF100

Goedkeuring

DIBt Z-23.15-1417

Europese geharmoniseerde normen

EN - NBN - NEN - 13171

Formaten

Leveringsvorm	Homogene platen	
	recht	met lip
Kantenprofiel		
Leverings- en berekeningsmaat [mm]	1250 x 600	1265 x 615
Dekmaat [mm]	—	1250 x 600
Dikte standaardartikel [mm]	40, 60, 80, 100, 120	140, 160, 200, 240