

Drukvraste isolerende onderdakplaten

UD-Q11 protect – de energie- en kostenbesparende onderdakplaat



- isolerende onderdakplaat
- ideaal voor saneringen
- gefabriceerd in's wereld meest innovatieve droogprocedé

Toepassing

Zelfdragend onderdak en isolatie in één plaat. Eenlaags tot 120 mm koudebrug vrij te leggen. Voor het dak en muren bv. als beschermplaat bij gevels of onderdakplaten bij flexibele isolatie tussen de spanten, en als sarkingdakisolaties. Nooddakfunctie tot 10 weken.

Formaten

Leveringsvorm	Homogene platen	
Kantenprofiel	tand en groef	
Leverings- en berekeningsmaat [mm]	2525 x 615	1825 x 615
Dekmaat [mm]	2500 x 590	1800 x 590
Dikte standaardartikel [mm]	22, 35, 52, 60	80, 100, 120

Warmtegeleiding

$\lambda_D = 0,043 \text{ W/(m·K)}$

Specifieke warmtecapaciteit

2100 J/(kg·K)

Soortelijk gewicht

ca. 190 kg/m³

Productbenaming

houtvezel isolatieplaten

WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)200-TR7,5-WS1,0-MU5-AF100

Goedkeuring

DIBt Z-23.15-1417

Europese geharmoniseerde normen

EN - NBN - NEN - 13171

Maximale asafstand van de spanten

Platendikte [mm]	Max. Balkasafstand [cm]
22	85
35	100
52	110
60	110
80/100/120	125