



Unidek EPS

GEËXPANDEERD POLYSTYREEN

Productomschrijving

Unidek EPS isolatieplaten zijn standaard leverbaar met een rechte randafwerking in de densiteiten EPS 60, 100, 150, 200 en 250 met de volgende afmetingen (lengte x breedte) in mm: 1000 x 500 / 1000 x 1000 / 2000 x 1000 / 2000 x 1250. Unidek EPS is brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066.



Productinformatie

Unidek EPS (dikte in mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140
Platen per pakket	48	24	16	12	9	8	6	6	5	4	4	4	3
Platen per pakket 2000 x 1250 mm*	•	•	•	35	28	23	20	17	15	14	12	11	10

• Prijs- en levertijd op aanvraag. * Afmeting 2000 x 1250 mm open transport - kraanwagen.

EPS 60 levertijd in werkdagen													
1000 x 500 mm	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1000 x 1000 mm	•	5	•	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2000 x 1000 mm	•	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

EPS 100 levertijd in werkdagen													
1000 x 500 mm	•	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1000 x 1000 mm	•	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2000 x 1000 mm	•	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2000 x 1250 mm*	•	•	•	•	•	•	•	5	5	5	5	5	5

EPS 150 levertijd in werkdagen													
2000 x 1000 mm	•	•	•	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2000 x 1250 mm*	•	•	•	5	5	5	•	5	5	5	5	5	5

EPS 200 levertijd in werkdagen													
2000 x 1000 mm	•	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2000 x 1250 mm*	•	•	•	5	5	•	•	5	5	5	5	5	5

• Prijs- en levertijd op aanvraag. * Afmeting 2000 x 1250 mm open transport - kraanwagen.

R _m -waarden* (dikte in mm)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140
EPS 60	0,26	0,53	0,79	1,05	1,32	1,58	1,84	2,11	2,37	2,63	2,89	3,16	3,68
EPS 100	0,28	0,56	0,83	1,11	1,39	1,67	1,94	2,22	2,50	2,78	3,06	3,33	3,89
EPS 150	0,29	0,59	0,88	1,18	1,47	1,76	2,06	2,35	2,65	2,94	3,24	3,53	4,12
EPS 200	0,30	0,61	0,91	1,21	1,52	1,82	2,12	2,42	2,73	3,03	3,33	3,64	4,24

* Mathematisch afgerond.

Toebehoren*	
Gloeibeugel inclusief transformator	
Gloeidraad t.b.v. gloeibeugel	
Unidek PU-lijm type PU112 (1 kg flacon of 10 kg jerrycan)	

* Prijzen voor toebehoren op pagina 25 van de Catalogus EPS.

Aanvullende informatie	
Franco levering	Vanaf € 700,00
Minimale ordergrootte	1 pakket
Maximale pakkethoogte*	480 mm
Transportverpakking*	Folie

* 2000 x 1250 mm in strapex verpakking, maximale pakkethoogte 1400 mm.

Overige producten en afwijkende specificaties

Afwijkende maten en randafwerking op aanvraag

EPS-KWB250 t.b.v. Kelderwandisolatie

Toepassing	Thermische isolatie voor kelderwanden onder maaiveld / inbouwdiepte tot 6 meter
Afmeting in mm	500 x 1000
Dikte in mm	60 – 80 – 100
Randafwerking	Sponning rondom
Oppervlakte	Vlak
Franco levering	Vanaf € 700,00
Minimale ordergrootte	5 m ³
Maximale pakkethoogte	480 mm
Transportverpakking	Folie
Levertijd in werkdagen	5

EPS 100 OK Opslagkwaliteit

Afmetingen	Zie standaard afmetingen EPS
Franco levering	Vanaf € 700,00
Minimale ordergrootte	5 m ³
Maximale pakkethoogte	480 mm
Transportverpakking	Folie
Levertijd in werkdagen	5

CS-Contourschuim

Productomschrijving	Unidek CS producten (contourgesneden EPS) worden vervaardigd met behulp van een computer-gestuurde contoursnij-machine (Europees octrooi nr. 0097992) waarmee, tot een lengte van 1250 mm en een breedte van 1800 mm, bijna alle denkbare rechthoekige vormen kunnen worden gesneden uit blokken EPS
Franco levering	Vanaf € 700,00
Tolerantie in stuks	± 10% toegestaan
Prijs per m ³	Prijs op aanvraag
Levertijd in werkdagen	5 (na goedkeuring producttekening)

Warmtegeleidingcoëfficiënt	EPS 60	EPS 100	EPS 150	EPS 200	EPS-KWB250
λ-waarden in W/m·K	0,038	0,036	0,034	0,033	0,033

Tabel 7 λ-waarden EPS