



# Aludek

## PLAFONDELEMENT MET ALUMINIUMFOLIE

### Productomschrijving

Aludek is een isolerend plafondelement voor de agrarische sector met een kern van EPS, brandvertragend gemodificeerd volgens NEN 6065/6066. De buiten- en binnenzijde zijn voorzien van een witgelakte aluminiumfolie. Aan de kopse zijden heeft het plafondelement een rechte randafwerking.

Aan de lange zijden zijn 4 manieren van randafwerking mogelijk:

1. lange zijden afgewerkt voor een verdekte vernageling (kunststof LD-afdekprofiel) voor elementen met een dikte vanaf 60 mm;
2. lange zijden tapse messing en groef;
3. lange zijden sponning;
4. lange zijden recht.



I 452

### Productinformatie

Producttype (totaaldikte in mm*)	50	60	80	100	125	150
Minimale lengte in mm**	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm**	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Breedte in mm	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Levertijd in werkdagen	12	12	12	12	12	12

\* Kern EPS 60 of EPS 100. \*\* Lengen oplopend met 10 mm.

Overspanningen in mm						
EPS 60	1500	1600	1800	2100	2300	2500
EPS 100	1600	1700	2000	2250	2550	2900

Bevestigingsmiddelen						
Combipak parkers*	345	346	347	348	349	350

\* Randafwerking 1: 200 stuks parkers met volgplaten per Combipak voor ca. 170 m<sup>2</sup> verdekte bevestiging op hout.

Toebehoren*	
Kunststof LD-afdekprofiel	4000-8000 mm per 10 stuks
Unidek Montageschuim	Spuitbus

\* Prijzen voor toebehoren op pagina 31 van het leveringsprogramma.

Aanvullende informatie	
Franco levering*	Vanaf 100 m <sup>2</sup>
Transportverpakking	Folie met beschermplaten aan langszijden
Pakkethoogte max. 400 mm	Lengte elementen tot 4000 mm
Pakkethoogte max. 320 mm	Lengte elementen tot 6000 mm
Pakkethoogte max. 240 mm	Lengte elementen tot 8000 mm
Plaatdikte vanaf 120 mm	Minimaal 2 platen per pakket
Toepassing	Agrarische sector

\* Loshulp moet aanwezig zijn, minimale ordergrootte 50 m<sup>2</sup> per lengtemaat.